

Luminaria de LEDS para Alumbrado Público GB-AIO-W60



Nueva luminaria de alumbrado público solar ALL IN ONE, todo integrado en una sola pieza: celda solar; batería de litio; controlador de carga; sistema de detección de oscuridad para encendido automático; LED BRIDGELUX con óptica oval; soporte directo a brazo de poste. Solo se tiene que poner, apretar tornillos y está lista para usarse.

Diseñada para andadores, parques, ciclo vías, caminos rurales, jardines y en general lugares donde se necesite iluminación fácilmente. Se puede quitar y llevar a otro sitio, en cualquier momento sin ningún problema. El sistema de detección de movimiento atenúa la luminosidad cuando no hay personas alrededor para ahorrar energía, por lo que tiene un respaldo de hasta dos noches con la batería integrada.

Todos los componentes están disponibles y son fácilmente reparables en cualquier momento.



Tiempo de vida promedio Led	50,000 hrs.
Fuente de alimentación	Integrada 25,000 hrs de vida
Flujo luminoso	6000 lumens@165° x 90
Consumo de energía	60W
Eficiencia energética	100 lumen/watt
Voltaje de operación	85- 280 VAC
Factor potencia	NA
Protección humedad relativa	IP 65
Temperatura de operación	-30°C a 55°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C a 80°C
Acabados	Pintura electrostática al horno, tornillería en acero inoxidable.
Dimensiones	500mm 220mm
Peso	-
Montaje	En poste de alumbrado público
Temperatura de color	Frio 5500°
Detalles	-
Variación de luminosidad	Fijo NA

Luminaria de LEDS para Alumbrado Público GB-AIO-W60

